

## DESLIZ

### Escada deslizante para estantes, bibliotecas, arquivos, etc.

Construída em alumínio extrudido e equipada com um sofisticado sistema de conexão e corrediça sobre um carril. Para utilizar a escada basta elevar e colocar em posição de subida. Uma vez realizado o trabalho, pode-se deixar a escada aberta ou colocar em posição de descanso contra a estante. Em qualquer caso o sistema de corrediça sobre o carril fica sempre ativo e pronto para o uso. Em apoio ao solo, duas rodas de diâmetro 80 mm bloqueiam-se automaticamente para dispor da máxima segurança.

O sistema autobloqueante automático ativa-se quando a escada se inclina em posição de trabalho e o utilizador sobe.

Desativa-se quando o utilizador desce da escada.

Os componentes do carril são:

- Suporte carril direito;
- Suporte carril esquerdo;
- Suporte intermédio obrigatório a cada 1 m carril.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidade degrau: 8 cm;
- Capacidade: 150 kg;
- Perfil lateral: 80x25 mm;
- Distância entre degraus: 25 cm;
- Rodas autobloqueantes: 80 mm diâmetro;
- Largura exterior: 38,50 cm.



REF					KG
10846	8	2.16	3.56	0.95	7.20
10847	10	2.66	4.06	1.12	8.50
10848	12	3.16	4.56	1.29	9.30
10849	14	3.66	5.06	1.46	10.80
10849.1	16	4.16	5.56	1.63	12.00
10849.2	18	4.66	6.06	1.80	13.10

Sistema Carril	REF
Tubo alumínio 0.30 m Ø em barras de 3.00 m	90308
Suporte Intermédio (1 uni. obrigatória por cada 1.00m de tubo)	90310
Suporte com paragem direta	90311
Suporte com paragem esquerda	90312

