AUSTIN

Plateforme télescopique à usage professionnel, en aluminium. Avec marches de 20cm de profondeur espacées de 30cm. Équipée de pieds télescopiques réglables tous les 5cm, elle permet à l'opérateur de travailler au plus près de la zone d'intervention. Idéale pour les travaux dans les escaliers, sur les trottoirs, près des lignes de production et en présence d'obstacles.

PROTECTION & SÉCURITÉ 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 2 à 4 ;
- Distance entre échelons : 30cm ;
- Profondeur des marches : 20cm ;
- Hauteur de la plinthe : 10cm ;
- Hauteur du garde-corps : 1.10m ;
- Réglage télescopique : tous les 5mm ;
- Plateforme : 75x75cm ;
- Embouts en caoutchouc antidérapants ;
- Pieds télescopiques réglables selon le terrain ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.



PIEDS RÉGLABLES

Austin 2 marches

Pied réglable de 5 en 5cm jusqu'à une hauteur maximale de 30cm





Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 14122 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	2	3	4
Hauteur plateforme *(m)*	0.61 - 0.91	0.91 - 1.21	1.21 - 1.51
Hauteur totale *(m)*	1.71 - 2.01	2.01 - 2.31	2.61 - 2.91
Hauteur de travail *(m)*	2.60 - 2.90	2.90 - 3.20	3.20 - 3.50
Dimensions *(m)*	0.86 x 1.09	0.86 x 1.29	0.86 x 1.49
Poids *(kg)*	28.00	32.00	36.00
Référence	**10889**	**10890**	**10891**