

BETA DUPLO FIBRA VIDRO



Escadote duplo, de uso profissional, fabricado em fibra de vidro e com degraus de alumínio de 8cm de profundidade distanciados por 25cm. Oferecem isolamento elétrico a 5000 volts e foram testados a 100 000 volts.

Ideal para trabalhos próximos a tomadas, cabos ou outras fontes de energia elétrica.

A Norma Europeia EN131 proíbe subir aos 2 últimos degraus na ausência de guarda-corpos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 2x6 a 2x12;
- Distância entre degraus: 25cm;
- Profundidade degraus: 8cm;
- Perfil: 80x27mm;
- Barras rígidas em aço galvanizado anti-abertura;
- Tacos de borracha antideslizantes;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:

Rigidez elétrica	7-10 kV/mm	DIN 53481
Resistência isolamento	10-10 Ω	DIN 53482
Constante elétrica c/50Hz	4-6	DIN 53483
Fator de perda com 50 Hz	0.03-0.04 tgδ	DIN 53483



Beta Duplo Fibra Vidro 2x8 degraus



Número de degraus	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Altura total (m)	1.40	1.86	2.32	2.78
Altura de trabalho (m)	2.40	2.86	3.32	3.78
Altura fechado (m)	1.52	2.02	2.50	3.00
Largura (m)	0.51	0.56	0.61	0.64
Largura fechado (m)	0.17	0.17	0.17	0.17
Peso (kg)	10.20	13.60	17.20	20.80
Referência	10260	10261	10262	10263