BETA DUPLO FIBRA VIDRO

Escabeau double à usage professionnel, en fibre de verre, avec marches en aluminium de 8cm de profondeur espacées de 25cm. Il offre une isolation électrique à 5000 volts et a été testé à 100 000 volts. Idéal pour les travaux à proximité de prises, de câbles ou d'autres sources d'énergie électrique.

La norme européenne **EN131** interdit de monter sur les **2 dernières marches** en l'absence de garde-corps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 2x6 à 2x12 ;
- Distance entre marches : 25cm ;
- Profondeur des marches : 8cm ;
- Profil : 80x27mm ;
- Barres rigides anti-ouverture en acier galvanisé ;
- Embouts en caoutchouc antidérapants ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.

TESTÉ POUR RÉPONDRE AUX CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

Rigidité diélectrique	**7-10 kV/mm**	**DIN 53481**
Résistance d'isolement	**10-10 Ω**	**DIN 53482**
Constante diélectr. à 50Hz	**4-6**	**DIN 53483**
Facteur de perte à 50 Hz	**0.03-0.04 tgδ**	**DIN 53483**



Beta Duplo Fibra Vidro 2x8 marches





Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131-7 Norme | Certifié EN 50528 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Hauteur totale *(m)*	1.40	1.86	2.32	2.78
Hauteur de travail *(m)*	2.40	2.86	3.32	3.78
Hauteur repliée *(m)*	1.52	2.02	2.50	3.00
Largeur *(m)*	0.51	0.56	0.61	0.64
Largeur repliée *(m)*	0.17	0.17	0.17	0.17
Poids *(kg)*	10.20	13.60	17.20	20.80
Référence	**10260**	**10261**	**10262**	**10263**