CASTTEL PLUS S & L Ø50mm

CASTTEL PLUS S

- **Dimensions** : 1.60 x 0.75m ;
- **Dimensions de la plateforme :** 1.40 x 0.60m (avec trappe) ;
- **Poids plateforme :** 9.0KG

CASTTEL PLUS L

- **Dimensions** : 1.60 x 1.05m ;
- **Dimensions de la plateforme (2 pièces) :** 1.60 x 0.60m (avec trappe) ;
- **Poids plateforme :** 14.60KG

Échafaudages mobiles certifiés, composés de modules de différentes hauteurs, permettant d'atteindre jusqu'à 7.70m de hauteur de travail. Fabriqués en aluminium tubulaire de Ø50mm. L'accès se fait par l'intérieur de l'échafaudage, par les échelons des échelles latérales. Montage facile, sans outils, avec base pliable. Idéaux pour les travaux de peinture et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Module A pliable ;
- Distance entre échelons : 30cm ;
- Roues avec frein : Ø 125mm ;
- Capacité 200kg (2 personnes) ;
- Échelons soudés, antidérapants ;
- Manuel de montage et instructions inclus ;

Cet échafaudage adopte le système de montage selon la **Norme européenne EN1004 1.2** :

- Distance du sol à la plateforme < 3.40m
- Distance entre plateformes successives < 2.25m
- Plateformes ajoutées au module P pour faciliter le montage et le démontage



Base « pliable »





Casttel A+ B3 + C + D + S

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | UN EN287/1 EN ISO 96062 | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 200 KG

Hauteur plateforme *(m)*	0.90*	1.80	2.40	3.30	3.90	4.20	5.10	5.70	5.70**
Hauteur totale *(m)*	1.70	2.86	3.46	4.36	4.96	5.26	6.16	6.76	6.76
Hauteur de travail *(m)*	2.90	3.80	4.40	5.30	5.90	6.20	7.10	7.70	7.70
Poids *(kg)*									
CASTTEL PLUS **S**	33.00	57.00	75.00	83.00	95.00	100.00	108.00	121.00	161.00
CASTTEL PLUS **L**	41.00	67.00	86.00	95.00	115.00	120.00	130.00	149.00	189.00
Modules	**A+S1**	**A+B3+S**	**A+B5+S**	**A+B3+C+S**	**A+B5+C+P+S**	**A+B5+D+S**	**A+B3+C+D+S**	**A+B5+C+D+P+S**	**A+B5+C+D+P+S+4Z**

* Ne montez pas sur la plateforme au-delà de 1m : vous n'y seriez pas protégé. Si nécessaire, ajoutez 2 horizontales supplémentaires.
** Pour un usage extérieur, ajout obligatoire de 4 contrepoids.


MODULES ET COMPOSANTS




MODULE A




MODULE D



MODULE B5



MODULE C



MODULE B3

	MODULE A	MODULE D	MODULE B5	MODULE C	MODULE B3
Hauteur du module *(m)*	1.70	1.80	1.84	1.50	1.24
Poids *(kg)*					
CASTTEL PLUS **S**	28.00	25.50	28.20	11.60	24.50
CASTTEL PLUS **L**	36.10	34.10	31.10	14.10	26.40
Référence					
CASTTEL PLUS **S**	10356	10359	10357.2	10358	10357
CASTTEL PLUS **L**	10367	10370	10368.2	10369	10368

Ces hauteurs et poids concernent uniquement les modules individuels, c'est-à-dire les parties en couleur (Exemple : seule la partie rouge, le module B3, mesure 1.24m et pèse 24.50/26.40kg)

MODULE A : 1 module de base pliable (5 échelons), 4 roues, 1 plancher à trappe, 1 plancher sans trappe (uniquement pour Casttel Plus L) ;

MODULE D : 2 cadres intermédiaires (6 échelons), 2 diagonales, 1 plancher à trappe, 1 plancher sans trappe (uniquement pour Casttel Plus L) + 2 horizontales ;

MODULE B5 : 2 cadres terminaux (5 échelons), 2 diagonales, 1 horizontale de base, 2 mains courantes horizontales, 1 kit de plinthes ;

MODULE C : 2 cadres intermédiaires (5 échelons), 2 diagonales ;

MODULE B3 : 2 cadres intermédiaires (3 échelons), 2 diagonales, 1 horizontale de base, 2 mains courantes horizontales, 1 kit de plinthes ;

Modules d'accessoires (Z, P, F, S et S1 - VOIR TABLEAU CI-DESSOUS)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

	CASTTEL PLUS **S**		CASTTEL PLUS **L**	
	RÉFÉRENCE	**POIDS** *(kg)*	**RÉFÉRENCE**	**POIDS** *(kg)*
Horizontale supplémentaire	**10361.1**	1.20	**10373.1**	1.20
Diagonale supplémentaire	**10361**	1.40	**10373**	1.40
Main courante double en H	**10363**	2.80	**10374**	2.80
Ancrage *(unité)* **(usage extérieur pour hauteurs de 6.76m)**	**10614**	--------	**10614**	--------
Module Z (Contrepoids pour usage extérieur)	**10365**	10.00	**10376**	10.00
Module P (Plateforme de travail sans plinthes)	**10360**	9.00	**10371**	14.60
Module F (Kit de 4 plinthes pour plateformes intermédiaires)	**10377.2**	4.80	**10377.1**	6.80
Module S (kit de 4 grands stabilisateurs)	**10364**	19.10	**10375**	19.10
Module S1 (Kit de 4 petits stabilisateurs pour Module A)	**10364.1**	12.00	**10375.1**	12.00

Il est recommandé d'ajouter une plateforme sur les échafaudages de 4,36m, bien que l'échafaudage soit déjà conforme à la norme UNEEN10041.1.

Les plateformes intermédiaires doivent être équipées de plinthes de sécurité si elles sont utilisées pour travailler.