

ELECTRIKAL F3 COM CORDA



Escada profissional em alumínio e fibra de vidro, com corda, transformável em posição de escada de apoio. Dois lances em alumínio e último em fibra de vidro, com degraus de alumínio de 30x30cm e distância entre si de 28cm. Largura a base de 48cm e largura final de 35cm. Ideal para trabalhos sob tensão e instalações elétricas. (1) A utilização de equipamentos isolantes, não substitui a adequada formação e treino para a realização dos trabalhos conforme o Decreto Lei 50/2005.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3x10 a 3x14;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Degráus: 30x30mm;
- Largura escada: 48+35cm;
- 3ª parte testada a 100.00 volts;
- Dispositivo anti-deslizamento accidental;
- Cinta de segurança anti-abertura accidental;
- Base estabilizadora;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

Veja os componentes disponíveis na página 211.

TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:

Rigidez elétrica	7-10 kV/mm	DIN 53481
Resistência isolamento	10-10 Ω	DIN 53482
Constante elétrica c/50Hz	4-6	DIN 53483
Fator de perda com 50 Hz	0.03-0.04 tgδ	DIN 53483

OPCIONAIS

- Rodas de deslizamento
- Pés oscilantes



Elektrikal F3 c/corda 3x10 degraus



Número de degraus	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Altura total fechada (m)	2.79	3.35	3.91
Altura total aberta (m)	6.56	7.97	8.53
Perfil (mm)	73 x 25	80 x 25	80 x 25
Peso (kg)	34.00	40.00	45.00
Referência	10287	10288	10289

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.