FIBRE DE VERRE

ELECTRIKAL F3 COM CORDA

Échelle professionnelle en aluminium et fibre de verre, à corde, transformable en position échelle d'appui. Deux plans en aluminium et le dernier en fibre de verre, avec échelons en aluminium de 30x30cm espacés de 28cm. Largeur de 48cm à la base et de 35cm au sommet. Idéale pour les travaux sous tension et les installations électriques. (1) L'utilisation d'équipements isolants ne remplace pas une formation et un entraînement adéquats pour la réalisation des travaux, conformément au Décret-loi 50/2005 (Portugal).



Electrikal F3 avec corde 3x10 échelons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'échelons : 3x10 à 3x14 ;
- Distance entre échelons : 28cm ;
- Échelons : 30x30mm ;
- Largeur échelle : 48+35cm ;
- 3e partie testée à 100.00 volts ;
- Dispositif anti-glissement accidentel ;
- Sangle de sécurité contre l'ouverture accidentelle ;
- Base stabilisatrice ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.

Voir les composants disponibles sur www.jormax.com.

TESTÉ POUR RÉPONDRE AUX CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

Rigidité diélectrique	**7-10 kV/mm**	**DIN 53481**
Résistance d'isolement	**10-10 Ω**	**DIN 53482**
Constante diélectr. à 50Hz	**4-6**	**DIN 53483**
Facteur de perte à 50 Hz	**0.03-0.04 tgδ**	**DIN 53483**

OPTIONS

- Roulettes de déplacement
- Pieds articulés







Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Hauteur totale repliée *(m)*	2.79	3.35	3.91
Hauteur totale déployée *(m)*	6.56	7.97	8.53
Profil *(mm)*	73 x 25	80 x 25	80 x 25
Poids *(kg)*	34.00	40.00	45.00
Référence	**10287**	**10288**	**10289**

Pour calculer la hauteur de travail, comptez 2m pour l'utilisateur bras tendus.