

ELECTRIKAL F3



Escada profissional em alumínio e fibra de vidro, transformável em posição de escadote ou escada de apoio. Dois lances em alumínio e último em fibra de vidro, com degraus de alumínio de 30x30cm e distância entre si de 28cm. Largura a base de 48cm e largura final de 35cm. Ideal para trabalhos sob tensão e instalações elétricas. (1) A utilização de equipamentos isolantes, não substitui a adequada formação e treino para a realização dos trabalhos conforme o Decreto Lei 50/2005.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3x10 a 3x14;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Degráus: 30x30mm;
- Largura escada: 48+35cm;
- 3ª parte testada a 100.00 volts;
- Dispositivo anti-deslizamento acidental;
- Cinta de segurança anti-abertura acidental;
- Base estabilizadora;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

Veja os componentes disponíveis na página 211.

TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:


Rigidez elétrica	7-10 kV/mm	DIN 53481
Resistência isolamento	10-10 Ω	DIN 53482
Constante elétrica c/50Hz	4-6	DIN 53483
Fator de perda com 50 Hz	0.03-0.04 tgδ	DIN 53483

OPCIONAIS

• Rodas de deslizamento	
• Pés oscilantes	



Electrikal F3 3x10 degraus



Número de degraus	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Altura total fechada (m)	2.79	3.35	3.91
Altura posição escadote (m)	4.60	5.12	6.20
Altura posição escada (m)	6.56	7.97	8.53
Perfil (mm)	73 x 25	80 x 25	80 x 25
Peso (kg)	32.00	38.00	43.00
Referência	10284	10285	10286

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.