

# GALAXY FV1



Escada simples reforçada, de uso profissional, fabricada em fibra de vidro e com degraus de alumínio. Produzidas mediante um sistema automático que fixa os degraus aos montantes de forma duradoura. Oferecem isolamento elétrico, testada a 100 000 volts. Escada leve e fácil manuseamento. Ideal para trabalhos em sítios elétricos ou próximos a fontes de energia elétrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Número de degraus: 8 a 16;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Degraus: 27x27mm;
- Perfil: 70x30mm;
- Altura total: 2.30 a 4.55m;
- Tacos de borracha antideslizantes;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN131;
- Etiqueta de identificação.

## TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:



|                           |               |           |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Rigidez elétrica          | 7-10 kV/mm    | DIN 53481 |
| Resistência isolamento    | 10-10 Ω       | DIN 53482 |
| Constante elétrica c/50Hz | 4-6           | DIN 53483 |
| Fator de perda com 50 Hz  | 0.03-0.04 tgδ | DIN 53483 |

**!** Segundo a Norma Europeia EN131, é obrigatório utilizar travessa a partir dos 3.00m de altura

### Rodas deslizantes



### Dispositivo antideslizamento



Galaxy FV1 8 degraus



|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número de degraus     | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      |
| Altura total (m)      | 2.30    | 2.85    | 3.45    | 4.00    | 4.55    |
| Dimensões perfil (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 70 x 30 | 90 x 30 |
| Peso (kg)             | 6.30    | 7.60    | 10.90   | 12.30   | 17.00   |
| Referência            | 10265   | 10266   | 10267*  | 10268*  | 10269*  |

\*Uso obrigatório de travessa a partir dos 3.00m.

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.