GALAXY FV1

Échelle simple renforcée, à usage professionnel, en fibre de verre avec échelons en aluminium. Fabriquée selon un système automatique qui fixe durablement les échelons aux montants. Elle offre une isolation électrique testée à 100 000 volts. Échelle légère et facile à manier. Idéale pour les travaux sur installations électriques ou à proximité de sources d'énergie électrique.



Galaxy FV1 8 échelons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'échelons : 8 à 16 ;
- Distance entre échelons : 28cm ;
- Échelons : 27x27mm ;
- Profil : 70x30mm ;
- Hauteur totale : 2.30 à 4.55m ;
- Embouts en caoutchouc antidérapants ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Certificat de conformité à la norme EN131 ;
- Étiquette d'identification.

TESTÉ POUR RÉPONDRE AUX CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

Rigidité diélectrique	**7-10 kV/mm**	**DIN 53481**
Résistance d'isolement	**10-10 Ω**	**DIN 53482**
Constante diélectr. à 50Hz	**4-6**	**DIN 53483**
Facteur de perte à 50 Hz	**0.03-0.04 tgδ**	**DIN 53483**


Selon la norme européenne **EN131**, la traverse est obligatoire à partir de 3.00m de hauteur

Roulettes de déplacement



Dispositif anti-glissement





Décret-loi 50/2005 Portugal · Certifié EN 131 Norme · Certifié EN 50528 Norme · 5 ans GARANTIE · usage professionnel · 150 KG

Nombre de marches	8	10	12	14	16
Hauteur totale *(m)*	2.30	2.85	3.45	4.00	4.55
Dimensions du profil *(mm)*	70 x 30	70 x 30	70 x 30	70 x 30	90 x 30
Poids *(kg)*	6.30	7.60	10.90	12.30	17.00
Référence	**10265**	**10266**	**10267***	**10268***	**10269***

***Traverse obligatoire à partir de 3.00m.**

Pour calculer la hauteur de travail, comptez 2m pour l'utilisateur bras tendus.