

GALAXY FV3



Escada tripla reforçada, de uso profissional, fabricada em fibra de vidro e com degraus de alumínio. Produzidas mediante um sistema automático que fixa os degraus aos montantes de forma duradoura. Oferecem isolamento elétrico, testada a 100 000 volts. Escada leveira e fácil manuseamento. Ideal para trabalhos em sítios elétricos ou próximos a fontes de energia elétrica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3x8 a 3x14;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Degráus: 27x27mm;
- Largura: 49+42+36cm;
- Tacos de borracha antideslizantes;
- Base estabilizadora e chaves de bloqueio;
- Dispositivo antideslizamento accidental;
- Cinta de segurança;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN131;
- Etiqueta de identificação.


TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:

Rigidez elétrica	7-10 kV/mm	DIN 53481
Resistência isolamento	10-10 Ω	DIN 53482
Constante elétrica c/50Hz	4-6	DIN 53483
Fator de perda com 50 Hz	0.03-0.04 tgδ	DIN 53483

! As escadas com sistema de corda **apenas** se podem utilizar em **posição de apoio**



Dispositivo antideslizamento



Galaxy FV3 3x8 degraus

Número de degraus	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Altura total fechada (m)	2.40	3.00	3.50	4.10
Altura posição escadote (m)	2.30	2.90	3.40	4.00
Altura total aberta (m)	5.77	7.45	8.85	10.25
Dimensões perfil (mm)	70 x 30	90 x 32	90 x 32	90 x 32
Peso (kg)	20.70	32.00	38.00	43.00
Referência	10278	10279	10280	10281

3 x 12 (com corda)	3 x 14 (com corda)
3.50	4.10
-----	-----
8.85	10.25
90 x 32	90 x 32
40.00	45.00
10282	10283



Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.