GALAXY FV3

Échelle triple renforcée, à usage professionnel, en fibre de verre avec échelons en aluminium. Fabriquée selon un système automatique qui fixe durablement les échelons aux montants. Elle offre une isolation électrique testée à 100 000 volts. Échelle légère et facile à manier. Idéale pour les travaux sur installations électriques ou à proximité de sources d'énergie électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'échelons : 3x8 à 3x14 ;
- Distance entre échelons : 28cm ;
- Échelons : 27x27mm ;
- Largeur : 49+42+36cm ;
- Embouts en caoutchouc antidérapants ;
- Base stabilisatrice et verrous de blocage ;
- Dispositif anti-glissement accidentel ;
- Sangle de sécurité ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Certificat de conformité à la norme EN131 ;
- Étiquette d'identification.

TESTÉ POUR RÉPONDRE AUX CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :


Rigidité diélectrique	**7-10 kV/mm**	**DIN 53481**
Résistance d'isolement	**10-10 Ω**	**DIN 53482**
Constante diélectr. à 50Hz	**4-6**	**DIN 53483**
Facteur de perte à 50 Hz	**0.03-0.04 tgδ**	**DIN 53483**

Les échelles avec système à corde s'utilisent **uniquement** en **position d'appui**



Dispositif anti-glissement







Galaxy FV3 3x8 échelons

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131 Norme | Certifié EN 50528 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 12 **(à corde)**	3 x 14 **(à corde)**
Hauteur totale repliée *(m)*	2.40	3.00	3.50	4.10	3.50	4.10
Hauteur en position escabeau *(m)*	2.30	2.90	3.40	4.00	-------	-------
Hauteur totale déployée *(m)*	5.77	7.45	8.85	10.25	8.85	10.25
Dimensions du profil *(mm)*	70 x 30	90 x 32	90 x 32	90 x 32	90 x 32	90 x 32
Poids *(kg)*	20.70	32.00	38.00	43.00	40.00	45.00
Référence	**10278**	**10279**	**10280**	**10281**	**10282**	**10283**

Pour calculer la hauteur de travail, comptez 2m pour l'utilisateur bras tendus.