# HORUS

Marchepied professionnel à accès unique en aluminium nervuré. Les marches de 8cm de profondeur, espacées de 25cm, sont soudées aux montants pour former une structure particulièrement solide et résistante. La grande surface d'appui au sol limite les risques de glissement ou d'oscillation. Idéal pour les travaux professionnels.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 2 à 4 ;
- Distance entre marches : 25cm ;
- Profondeur des marches : 8cm ;
- Plateforme : 40x30cm ;
- Largeur repliée : 16cm ;
- Plateforme en aluminium antidérapante ;
- Barre anti-ouverture/fermeture accidentelle ;
- Embouts antidérapants au design ergonomique ;
- Renforts anti-flexion sur les marches les plus larges ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Certificat de conformité à la norme EN14183 ;
- Étiquette d'identification.

**Voir les composants disponibles sur www.jormax.com.**



Horus 3 marches






Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 14183 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de marches** | 2 | 3 | 4 |
| **Hauteur plateforme** *(m)* | 0.42 | 0.62 | 0.84 |
| **Hauteur totale repliée** *(m)* | 0.69 | 0.90 | 1.13 |
| **Hauteur de travail** *(m)* | 2.42 | 2.62 | 2.84 |
| **Largeur** *(m)* | 0.53 | 0.56 | 0.60 |
| **Largeur repliée** *(m)* | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| **Poids** *(kg)* | 3.70 | 4.50 | 5.30 |
| **Référence** | 10033 | 10034 | 10035 |