ÉCHAFAUDAGES

JS TOWER

Échafaudages professionnels ultracompacts en aluminium, conçus pour un montage sûr et rapide par une seule personne, sans avoir à redescendre au sol pendant le montage. L'échafaudage JS Tower permet de travailler à différentes hauteurs et constitue le choix idéal pour les installations intérieures, les travaux de peinture et de maintenance, avec une hauteur de travail jusqu'à 6,00 mètres.



JS TOWER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre les échelons : 30 cm ;
- 4 roues : Ø 125 mm (2,25 kg/roue) ;
- 4 vérins réglables : 150 mm (0,85 kg/vérin) ;
- Garde-corps double de 1,00 m ;
- Plancher à trappe : structure en aluminium, surface en bois ;
- Hauteur totale : 5,17 m (111 kg) ;
- Hauteur maximale par rapport au sol : 4,17 m ;
- Hauteur maximale de travail : 6,17 m ;
- Dimensions de la structure : 1,10 x 0,74 m ;
- Dimensions de la base : 1,00 x 0,60 m (8,56 kg) ;

AVANTAGES

- Peut être monté par une seule personne ;
- Montage rapide et sûr (5 mètres en moins de 10 minutes) ;
- Rigide, léger, robuste et résistant ;
- La base forme un chariot qui contient tous les composants ;
- Encombrement minimal à l'usage, même dans les espaces réduits ;
- Tient dans les utilitaires et les ascenseurs ;



Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel

Hauteur plateforme *(m)*	0.87	1.17	1.77	2.07	2.97	3.27	3.87	4.17
Hauteur totale *(m)*	1.87	2.17	2.77	3.07	3.97	4.27	4.87	5.17
Hauteur de travail *(m)*	2.87	3.17	3.77	4.07	4.97	5.27	5.87	6.17
Nº de plateformes	1	1	1	1	2	2	2	2
Nº de kits de plinthes	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº de modules de 4 échelons	2	4	2	4	4	6	4	6
Nº de modules de 3 échelons	3	0	4	2	4	2	6	4
Nº de garde-corps	3	3	4	4	6	6	7	7
Poids *(kg)*	47.5	49	79	80.5	100.5	102	109	111
Référence	700001	700002	700003	700004	700005	700006	700007	700008