

MAXILADDER DUPLA



Escada profissional, de 2 partes transformáveis: posição de escadote e de escada de apoio, fabricada em alumínio nervurado extrudido. Com uma distância entre degraus de 28cm, apresenta um avançado sistema de embutimento automático. Apresenta uma largura da parte da frente de 43cm e da parte larga de 48cm. Ideal para qualquer tipo de trabalho profissional.

Disponível versão mecânica (com corda) - VER PÁGINA 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 2x6 a 2x14;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Base estabilizadora (a partir dos 3.00m de altura);
- Tacos de borracha antiderrapantes;
- Cinta de segurança antiabertura accidental;
- Barras anti-abertura;
- Dispositivo antideslizamento accidental;
- Certificado de conformidade com a norma EN131;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

Veja os componentes disponíveis na página 211.

Escada totalmente fechada



Maxiladder Dupla 2 x 6 degraus

Número de degraus	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14
Altura posição escadote (m)	1.64	1.91	2.18	2.44	2.70	2.96	3.23	3.48	3.74
Altura total aberta (m)	2.90	3.46	4.02	4.30	4.86	5.42	5.70	6.84	6.79
Altura escada fechada (m)	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48	3.76	4.04
Perfil (mm)	65 x 25	65 x 25	65 x 25	65 x 25	65 x 25	65 x 25	65 x 25	73 x 25	73 x 25
Peso (kg)	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	15.00	16.00	18.00	19.00
Referência	10176	10177	10178	10179	10180	10181	10182	10183	10184

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.