

MAXILADDER SUPER TRIPLA



Escada profissional, de 3 partes transformáveis: posição de escadote e de escada de apoio, fabricada em alumínio nervurado extrudido. Com degraus de 2.7cm distanciados por 28cm, apresenta um avançado sistema de embutimento automático. A largura da parte superior é 36.50cm, intermédia 42.30cm e base 48cm. Ideal para qualquer tipo de trabalho profissional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3x12 a 3x16;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Degráus: 27x27mm;
- Largura: 48+42.30+36.50cm;
- Base estabilizadora;
- Tacos de borracha antiderrapantes;
- Cinta de segurança antiabertura accidental;
- Ferragens em aço com tratamento anticorrosão;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

Veja os componentes disponíveis na página 211.

O QUE DISTINGUE A MAXILADDER SUPER TRIPLA DA MAXILADDER TRIPLA?

Inclui rodas de deslizamento e altura superior:

	TRIPLA	SUPER TRIPLA
Altura posição escadote (m)	5.89	4.50
Altura total fechada (m)	3.91	4.60
Altura total aberta (m)	8.53	11.90

Estas medidas são as medidas máximas que existem destas escadas.

Rodas de deslizamento



Dobradiças de alumínio




Imagem ilustrativa da Maxiladder Super Tripla 3x8 (os restantes modelos seguem este exemplo)



Número de degraus	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Altura posição escadote (m)	3.40	4.00	4.50
Altura total fechada (m)	3.50	4.10	4.60
Altura total aberta (m)	8.55	10.20	11.90
Perfil (mm)	84 x 27	100 x 27	115 x 27
Peso (kg)	26.50	32.50	40.00
Referência	10873	10875	10876

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.