

MAXILADDER TRIPLA



Escada profissional de 3 partes transformáveis: em posição de escada de apoio ou de escadote, fabricada em alumínio nervurado extrudido. Com uma distância entre degraus de 28cm, apresenta um avançado sistema de embutimento automático. A largura da parte da frente é de 43cm e da parte larga é de 48cm. Ideal para qualquer tipo de trabalho profissional.

Disponível versão mecânica (com corda) - VER PÁGINA 80


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3x6 a 3x14;
- Distância entre degraus: 28cm;
- Largura fechada: 36.5cm;
- Tacos de borracha antiderrapantes;
- Base estabilizadora (a partir dos 3.00m de altura);
- Cinta de segurança antiabertura accidental;
- Certificado de conformidade com a norma EN131;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.


Veja os componentes disponíveis na página 211.

OPCIONAIS

- Rodas de deslizamento



Maxiladder Tripla 3 x 6 degraus



Número de degraus	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Altura posição escadote (m)	2.69	3.22	3.49	4.02	4.59	4.86	5.37	5.89
Altura total aberta (m)	4.00	4.84	5.12	5.68	6.56	6.85	7.97	8.53
Altura escada fechada (m)	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48	4.04
Perfil (mm)	65 x 25	65 x 25	65 x 25	65 x 25	73 x 25	73 x 25	80 x 25	80 x 25
Peso (kg)	12.00	14.00	16.00	17.00	21.00	23.00	25.00	30.00
Referência	10187	10188	10189	10190	10191	10192	10193	10195

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.