OPTIMUS

Échelle à usage professionnel, fabriquée en aluminium. Elle permet d'accéder à différentes hauteurs avec une fixation stable au sol et au point d'appui. Ses marches de 25cm de profondeur restent toujours parallèles au sol, quelle que soit l'inclinaison. Les parties d'appui, la plateforme et les patins se fixent, évitant tout glissement. Idéale pour l'accès aux toits ou plafonds très inclinés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 5 à 20 ;
- Profondeur des marches : 26cm ;
- Hauteur totale : 0.48 à 5.57m ;
- Inclinaison de montée : 19º-45º-71º ;
- Mains courantes : 1.00m ;
- Largeur : 60cm ;
- Profil : 60x30x2mm ;
- Mains courantes des deux côtés ;
- Patins basculants d'appui en PVC ;
- Visserie incluse ;
- Dispositif de sécurité anti-fermeture ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Certificat de conformité à la norme EN131 ;
- Étiquette d'identification.



Optimus 9 marches







Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	5	6	7	8	9	10	11	12
Hauteur 19º-71º *(m)*	0.48 - 1.32	0.58 - 1.60	0.68 - 1.88	0.77 - 2.17	0.87 - 2.45	0.97 - 2.74	1.06 - 3.02	1.16 - 3.30
Poids *(kg)*	33.00	40.00	44.00	52.00	59.00	65.00	72.00	78.00
Référence	**10819**	**10820**	**10821**	**10822**	**10823**	**10824**	**10825**	**10826**

Nombre de marches	13	14	15	16	17	18	19	20
Hauteur 19º-71º *(m)*	1.26 - 3.59	1.36 - 3.87	1.45 - 4.15	1.55 - 4.44	1.65 - 4.70	1.75 - 5.00	1.85 - 5.29	1.94 - 5.57
Poids *(kg)*	85.00	91.00	98.00	104.00	111.00	117.00	124.00	130.00
Référence	**10827**	**10828**	**10829**	**10830**	**10830.2**	**10830.3**	**10830.4**	**10830.5**

Pour calculer la hauteur de travail, comptez 2m pour l'utilisateur bras tendus.