

PALCO 1 SUBIDA



Plataforma de armazém de uso profissional, fabricada em alumínio extrudido nervurado. Com degraus de 20cm de profundidade distanciados por 23cm. Dispõe de sistema de travão automático que se ativa quando a plataforma está em posição de uso e desativa-se quando o operário desce. Ideal para acesso e manutenção de veículos, pisos elevados e máquinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3 a 8;
- Distância entre degraus: 23cm;
- Profundidade degraus: 20cm;
- Plataforma: 60x80cm;
- Altura guarda-corpos + rodapés: 1.00m;
- Perfil montante: 65x25mm;
- Largura de subida: 66cm ;
- Inclinação de subida: 55°;
- Rodas: Ø125mm;
- Parte traseira e lateral quase vertical;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.


Veja os componentes disponíveis na página 211.

OPCIONAIS

- 2º corrimão lateral + proteção lateral
- Proteção frontal
- Plataforma sem rodas
- Porta de fecho



Palco 1 Subida 5 degraus



Número de degraus	3	4	5	6	7	8
Altura plataforma (m)	0.73	0.96	1.19	1.42	1.65	1.88
Altura total (m)	1.64	1.87	2.10	2.33	2.56	2.79
Altura de trabalho (m)	2.73	2.96	3.19	3.42	3.65	3.88
Largura x comprimento (m)	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Peso (kg)	38.00	41.00	45.00	48.00	52.00	56.00
Referência	10311	10312	10313	10314	10315	10316