PALCO 1 SUBIDA

Plateforme d'entrepôt à usage professionnel, fabriquée en aluminium extrudé nervuré. Avec des marches de 20cm de profondeur espacées de 23cm. Système de frein automatique qui s'active lorsque la plateforme est en position d'utilisation et se désactive lorsque l'opérateur descend. Idéale pour l'accès et la maintenance de véhicules, de sols surélevés et de machines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 3 à 8 ;
- Distance entre marches : 23cm ;
- Profondeur des marches : 20cm ;
- Plateforme : 60x80cm ;
- Hauteur du garde-corps + plinthes : 1.00m ;
- Profil montant : 65x25mm ;
- Largeur de montée : 66cm ;
- Inclinaison de montée : 55° ;
- Roues : Ø125mm ;
- Arrière et côtés quasi verticaux ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.


Voir les composants disponibles sur www.jormax.com.

OPTIONS

- 2e main courante latérale + protection latérale
- Protection frontale
- Plateforme sans roues
- Portillon de fermeture



Palco 1 Subida 5 marches





Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131-7 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	3	4	5	6	7	8
Hauteur plateforme *(m)*	0.73	0.96	1.19	1.42	1.65	1.88
Hauteur totale *(m)*	1.64	1.87	2.10	2.33	2.56	2.79
Hauteur de travail *(m)*	2.73	2.96	3.19	3.42	3.65	3.88
Largeur x longueur *(m)*	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Poids *(kg)*	38.00	41.00	45.00	48.00	52.00	56.00
Référence	**10311**	**10312**	**10313**	**10314**	**10315**	**10316**