

PALCO 2 SUBIDAS



Plataforma de armazém de 2 subidas, de uso profissional, fabricada em alumínio extrudido nervurado. Com degraus de 20cm de profundidade distanciados por 23cm. Dispõe de sistema de travão automático que se ativa quando a plataforma está em posição de uso e desativa-se quando o operário desce. Ideal para acesso e manutenção de veículos, pisos elevados e máquinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3 a 8;
- Distância entre degraus: 23cm;
- Profundidade degraus: 20cm;
- Plataforma: 60x80cm;
- Altura guarda-corpos + rodapés: 1.00m;
- Largura de subida: 60cm;
- Inclinação de subida: 55°;
- 4 rodas (2 com travão): Ø125mm;
- Parte traseira e lateral quase vertical;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

Veja os componentes disponíveis na página 211.

OPCIONAIS

- | |
|--|
| • 2º corrimão lateral + proteção lateral |
| • Proteção frontal |
| • Plataforma sem rodas |
| • Porta de fecho |



Palco 2 subidas 5 degraus



Número de degraus	3	4	5	6	7	8
Altura plataforma (m)	0.73	0.96	1.19	1.42	1.65	1.88
Altura total (m)	1.64	1.87	2.10	2.33	2.56	2.79
Altura de trabalho (m)	2.73	2.96	3.19	3.42	3.65	3.88
Largura x comprimento (m)	0.77 x 1.51	0.82 x 1.79	0.88 x 2.07	0.94 x 2.35	1.00 x 2.62	1.06 x 2.99
Peso (kg)	40.00	43.00	47.00	52.00	58.00	65.00
Referência	10317	10318	10319	10320	10321	10322

Ao calcular a altura de trabalho, considere 2m do utilizador com os braços esticados.