PONTE 45º

Passerelle à double accès, à usage professionnel, inclinée à 45º, fabriquée en aluminium extrudé nervuré. Avec des marches de 24cm de profondeur espacées de 20cm. Montée confortable de 60, 80 ou 100cm de largeur, avec plinthes et mains courantes. Idéale pour divers travaux professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 3 à 11 ;
- Distance entre marches : 20cm ;
- Profondeur des marches : 24cm ;
- Largeur : 60, 80 ou 100cm ;
- Hauteur des mains courantes : 1.10m ;
- Plateforme : 80x60, 80 ou 100cm ;
- Profil montant : 65x25mm ;
- Inclinaison de montée : 45º ;
- Hauteur des plinthes : 9cm ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.


OPTIONS

- Passerelle avec roues



Ponte 45º 5 marches





Décret-loi 50/2005 Portugal · Certifié EN 14122 Norme · 5 ans GARANTIE · usage professionnel · 200 KG

Nº marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur plateforme *(m)*	0.79	0.99	1.19	1.39	1.59	1.79	1.99	2.19	2.39
Mesure plateforme *(m)*	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20
Longueur *(m)*	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80	4.20	4.60	5.00	5.40
Référence									
60-24cm	200933	200934	200935	200936	200937	200938	200939	200940	200941
80-24cm	200943	200944	200945	200946	200947	200948	200949	200950	200951
100-24cm	200953	200954	200955	200956	200957	200958	200959	200960	200961