

PONTE 60°



Ponte de passagem, de dupla subida, de uso profissional, com 60° de inclinação, fabricada em alumínio extrudido nervurado. Com degraus de 20cm de profundidade distanciados por 25cm. Conta com cômoda subida de 60, 80 ou 100cm de largura, assim como rodapés e corrimões. Ideal para diversos trabalhos profissionais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Número de degraus: 3 a 11;
- Distância entre degraus: 25cm;
- Profundidade degraus: 20cm;
- Largura: 60, 80 ou 100cm;
- Altura corrimões: 1.10m;
- Plataforma: 80x60, 80 ou 100cm;
- Perfil montante: 65x25mm;
- Inclinação de subida: 60°;
- Altura rodapés: 10cm;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

OPCIONAIS

- Ponte com rodas



Ponte 60° 4 degraus



Nº degraus	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Altura plataforma (m)	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
Medida Plataforma (m)	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20
Comprimento (m)	1.68	1.88	2.08	2.28	2.48	2.68	2.88	3.08	3.28
Referência									
60-20cm	200903	200904	200905	200906	200907	200908	200909	200910	200911
80-20cm	200913	200914	200915	200916	200917	200918	200919	200920	200921
100-20cm	200923	200924	200925	200926	200927	200928	200929	200930	200931