PONTE 60º

Passerelle à double accès, à usage professionnel, inclinée à 60º, fabriquée en aluminium extrudé nervuré. Avec des marches de 20cm de profondeur espacées de 25cm. Montée confortable de 60, 80 ou 100cm de largeur, avec plinthes et mains courantes. Idéale pour divers travaux professionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 3 à 11 ;
- Distance entre marches : 25cm ;
- Profondeur des marches : 20cm ;
- Largeur : 60, 80 ou 100cm ;
- Hauteur des mains courantes : 1.10m ;
- Plateforme : 80x60, 80 ou 100cm ;
- Profil montant : 65x25mm ;
- Inclinaison de montée : 60º ;
- Hauteur des plinthes : 10cm ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.


OPTIONS

- Passerelle avec roues



Ponte 60º 4 marches





Décret-loi 50/2005 Portugal · Certifié EN 14122 Norme · 5 ans Garantie · usage professionnel · 200 KG

Nº marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur plateforme *(m)*	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
Mesure plateforme *(m)*	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20	0.80 - 2.20
Longueur *(m)*	1.68	1.88	2.08	2.28	2.48	2.68	2.88	3.08	3.28
Référence									
60-20cm	200903	200904	200905	200906	200907	200908	200909	200910	200911
80-20cm	200913	200914	200915	200916	200917	200918	200919	200920	200921
100-20cm	200923	200924	200925	200926	200927	200928	200929	200930	200931