

PRO'MASTER ELETRIK



Escadote profissional fabricado em fibra de vidro, com degraus em alumínio, de 8cm de profundidade e distância entre si de 25cm. Oferecem isolamento elétrico, testados a 5000 volts. Bastante cómodo pela largura de subida (de 46 a 61cm). Perfil montante lateral de 50x25cm. Ideal para operários que trabalhem próximo de tomadas, cabos ou outras fontes de energia elétrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 3 a 8;
- Distância entre degraus: 25cm;
- Profundidade degraus: 8cm;
- Perfil montante lateral: 50x25mm;
- Plataforma: 26x25cm;
- Testado a 5000 volts;
- Plataforma em alumínio antideslizante;
- Cinta de segurança anti-abertura;
- Tacos antideslizantes com desenho ergonómico;
- Gancho de segurança anti-abertura na plataforma;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.


Veja os componentes disponíveis na página 211.

TESTADO PARA CUMPRIR AS CARATERÍSTICAS:

Rigidez elétrica	7-10 kV/mm	DIN 53481
Resistência isolamento	10-10 Ω	DIN 53482
Constante elétrica c/50Hz	4-6	DIN 53483
Fator de perda com 50 Hz	0.03-0.04 tgδ	DIN 53483



Pro'Master Eletrik 5 degraus



Número de degraus	3	4	5	6	7	8
Altura plataforma (m)	0.65	0.89	1.13	1.37	1.61	1.85
Altura total (m)	1.32	1.56	1.80	2.04	2.28	2.52
Altura de trabalho (m)	2.65	2.89	3.13	3.37	3.61	3.85
Largura (m)	0.44	0.47	0.50	0.53	0.56	0.59
Largura fechado (m)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Peso (kg)	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00
Referência	15737	15738	15739	15740	15741	15742