# PRO'MASTER ELETRIK

Escabeau professionnel fabriqué en fibre de verre, avec des marches en aluminium de 8cm de profondeur espacées de 25cm. Il offre une isolation électrique testée à 5000 volts. Très confortable grâce à sa largeur de montée (de 46 à 61cm). Profil du montant latéral de 50x25cm. Idéal pour les opérateurs travaillant à proximité de prises, de câbles ou d'autres sources d'énergie électrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches : 3 à 8 ;
- Distance entre marches : 25cm ;
- Profondeur des marches : 8cm ;
- Profil du montant latéral : 50x25mm ;
- Plateforme : 26x25cm ;
- Testé à 5000 volts ;
- Plateforme en aluminium antidérapante ;
- Sangle de sécurité anti-ouverture ;
- Embouts antidérapants au design ergonomique ;
- Crochet de sécurité anti-ouverture sur la plateforme ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.

**Voir les composants disponibles sur www.jormax.com.**

## TESTÉ POUR RÉPONDRE AUX CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

| | | |
|---|---|---|
| Rigidité diélectrique | **7-10 kV/mm** | **DIN 53481** |
| Résistance d'isolement | **10-10 Ω** | **DIN 53482** |
| Constante diélectr. à 50Hz | **4-6** | **DIN 53483** |
| Facteur de perte à 50 Hz | **0.03-0.04 tgδ** | **DIN 53483** |




Pro'Master Eletrik 5 marches





Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de marches** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Hauteur plateforme** *(m)* | 0.65 | 0.89 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.85 |
| **Hauteur totale** *(m)* | 1.32 | 1.56 | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.52 |
| **Hauteur de travail** *(m)* | 2.65 | 2.89 | 3.13 | 3.37 | 3.61 | 3.85 |
| **Largeur** *(m)* | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| **Largeur repliée** *(m)* | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| **Poids** *(kg)* | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| **Référence** | **15737** | **15738** | **15739** | **15740** | **15741** | **15742** |