

RAMPAS DE CARGA



Rampas de carga fabricadas em alumínio extrudido de altíssima resistência mecânica. Permite aguentar cargas até 9320kg. Dispõe de suportes de encaixe para veículos. Não é aconselhável para veículos com rodas de lagarta de aço. Distância mínima entre as rodas das máquinas é de 1.40m, exceto para AL, BL, CL, DL (1.00m). Ideal para carga de plataformas aéreas e de outras máquinas.



Rampas de carga



Modelos	A	B	B2	C	C2	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P
Comprimento (m)	4.00	3.60	4.00	3.00	3.60	4.00	3.50	4.00	3.00	3.60	3.00	4.00	3.60	2.60	4.60
Largura total (cm)	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	41.00	41.00	50.00	41.00	50.00	50.00	52.00	52.00	37.00	37.00
Altura (cm)	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.50	13.50	15.00	13.50	15.00	15.00	20.00	20.00	10.50	10.50
Peso por rampa (KG)	31.20	28.00	33.00	24.00	30.00	40.40	36.50	53.40	31.00	48.50	47.00	66.00	58.00	21.00	39.00
Capacidade por par (KG)	1 400	1 700	1 600	1 800	2 200	2 800	3 300	4 000	4 000	4 960	5 400	7 060	8 500	2 200	1 200
Referência	10644	10645	10646	10647	10648	10649	10650	10651	10652	10653	10654	10655	10656	10657	10658

Modelos	Q	R	S	T	U	ALsb*	BLsb*	CLsb*	DLsb*	ELsb*	TL	NL	ML	IL
Comprimento (m)	2.50	4.50	4.50	3.00	4.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.60	3.00	3.60	4.00	4.60
Largura (cm)	41.00	41.00	50.00	52.00	52.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	62.00	62.00	62.00	62.00
Altura (cm)	13.50	13.50	15.00	20.00	20.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	20.00	20.00	20.00	20.00
Peso por rampa (KG)	25.00	43.00	58.50	50.00	74.00	13.00	15.00	17.70	20.00	23.00	53.00	63.00	72.00	79.00
Capacidade por par (KG)	5 000	2 400	3 000	9 320	6 000	1 600	1 600	1 000	800	600	8 500	8 000	7 000	6 000
Referência	10659	10660	10661	10662	10663	10664	10665	10666	10667	10668	10669	10670	10671	10672

As rampas sb são sem borda.