RAMPAS DE CARGA

Rampes de chargement fabriquées en aluminium extrudé à très haute résistance mécanique. Elles supportent des charges jusqu'à 9320kg. Elles disposent de supports d'accrochage pour véhicules. Déconseillées pour les véhicules à chenilles en acier. La distance minimale entre les roues des machines est de 1.40m, sauf pour AL, BL, CL, DL (1.00m). Idéales pour le chargement de nacelles élévatrices et d'autres machines.





Rampas de carga

Décret-loi 50/2005 Portugal · UN EN287/1 EN ISO 96062 · 5 ans GARANTIE · usage professionnel

Modèles	A	B	B2	C	C2	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P
Longueur *(m)*	4.00	3.60	4.00	3.00	3.60	4.00	3.50	4.00	3.00	3.60	3.00	4.00	3.60	2.60	4.60
Largeur totale *(cm)*	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	41.00	41.00	50.00	41.00	50.00	50.00	52.00	52.00	37.00	37.00
Hauteur *(cm)*	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.50	13.50	15.00	13.50	15.00	15.00	20.00	20.00	10.50	10.50
Poids par rampe *(KG)*	31.20	28.00	33.00	24.00	30.00	40.40	36.50	53.40	31.00	48.50	47.00	66.00	58.00	21.00	39.00
Capacité par paire *(KG)*	1 400	1 700	1 600	1 800	2 200	2 800	3 300	4 000	4 000	4 960	5 400	7 060	8 500	2 200	1 200
Référence	**10644**	**10645**	**10646**	**10647**	**10648**	**10649**	**10650**	**10651**	**10652**	**10653**	**10654**	**10655**	**10656**	**10657**	**10658**

Modèles	Q	R	S	T	U	ALsb*	BLsb*	CLsb*	DLsb*	ELsb*	TL	NL	ML	IL
Longueur *(m)*	2.50	4.50	4.50	3.00	4.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.60	3.00	3.60	4.00	4.60
Largeur *(cm)*	41.00	41.00	50.00	52.00	52.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	62.00	62.00	62.00	62.00
Hauteur *(cm)*	13.50	13.50	15.00	20.00	20.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	20.00	20.00	20.00	20.00
Poids par rampe *(KG)*	25.00	43.00	58.50	50.00	74.00	13.00	15.00	17.70	20.00	23.00	53.00	63.00	72.00	79.00
Capacité par paire *(KG)*	5 000	2 400	3 000	9 320	6 000	1 600	1 600	1 000	800	600	8 500	8 000	7 000	6 000
Référence	**10659**	**10660**	**10661**	**10662**	**10663**	**10664**	**10665**	**10666**	**10667**	**10668**	**10669**	**10670**	**10671**	**10672**

***Les rampes sb* sont sans rebord.**