

RAMPAS RLP DOBRÁVEL



Rampa de carga dobrável para veículos, fabricada em alumínio. Dobra-se graças à sua dobradiça central (facilita transporte e armazenamento). Dispõe de várias medidas de comprimento e distintas capacidades. Superfície perfurada. Muito ligeira e maneável. Ideal para motos, moto4, pequenos tratores, máquinas de construção e de limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 20cm;
- Comprimento: 1.50 a 2.50m;
- Peso: 5.00 a 7.50KG;



RAMPAS RL



Rampa de carga para veículos, fabricada em alumínio. Dispõe de várias medidas de comprimento e distintas capacidades. Superfície perfurada. Muito ligeira e maneável. Ideal para motos, moto4, pequenos tratores, máquinas de construção e de limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 20cm;
- Comprimento: 1.50 a 3.00m;
- Peso: 4.00 a 8.00KG;



RAMPA RLP DOBRÁVEL			
Modelo	RLP - 15	RLP - 20	RLP - 25
Comprimento (m)	1.50	2.00	2.50
Largura (m)	0.20	0.20	0.20
Capacidade concentrada (KG)	389.00	289.00	229.00
Capacidade Distância Eixos 0.50m (KG)	570.00	384.00	292.00
Capacidade Distância Eixos 0.75m (KG)	700.00	440.00	328.00
Capacidade Distância Eixos 1.00m (KG)	780.00	520.00	364.00
Altura perfil (cm)	3.50	3.50	3.50
Peso (kg)	5.00	6.50	7.50
Referência	10673	10674	10675

RAMPA RL			
RL - 15	RL - 20	RL - 25	RL - 30
1.50	2.00	2.50	3.00
0.20	0.20	0.20	0.20
522.00	357.00	250.00	175.00
756.00	472.00	316.00	216.00
936.00	548.00	356.00	240.00
1 048.00	648.00	400.00	264.00
3.50	3.50	3.50	3.50
4.00	5.00	6.00	8.00
10676	10677	10678	10679

Capacidade contrada entende-se como uma carga posta num único sítio.