

TEMPO ADVANCE



Andaime de uso profissional, fabricado em tubo de fibra de vidro completamente isolante, de Ø50.80mm. Formado por poucos componentes que facilitam transporte e montagem. As plataformas levam tampa para acesso interior. Testado a 1000 volts. Anticorrosivo. Ideal para o mercado elétrico e industrial, trabalhos em tensão, produtos químicos e manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 2.00 / 2.50m;
- Tubo de fibra: Ø50.80mm;
- Altura máxima interior: 12.00m
- Altura máxima exterior: 8.00m;
- 4 rodas de nylon com travão: Ø20cm;
- Altura de módulos: 1.00, 1.50 e 2.00m;
- 4 rodas com travão: Ø200mm;
- Plataforma com tabuleiro em contraplacado marítimo;
- Pés niveladores para compensar desníveis;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.



Tempo Advance 1 plataforma



Número de plataformas	1	1	1	1	1	2	2	2
Altura plataforma (m)	1.20	1.70	2.20	2.70	3.20	3.70	4.20	4.70
Altura total (m)	2.20	2.70	3.20	3.70	4.20	4.70	5.20	5.70
Altura de trabalho (m)	3.20	3.70	4.20	4.70	5.20	5.70	6.20	6.70
Referência								
2.00 x 0.85m	11600	11601	11602	11603	11604	11605	11606	11607
2.00 x 1.45m	11620	11621	11622	11623	11624	11625	11626	11627
2.50 x 0.85m	11640	11641	11642	11643	11644	11645	11646	11647
2.50 x 1.45m	11660	11661	11662	11663	11664	11665	11666	11667
Número de plataformas	2	2	2	2	2	2	3	3
Altura plataforma (m)	5.20	5.70	6.20	6.70	7.20	7.70	8.20	8.70
Altura total (m)	6.20	6.70	7.20	7.70	8.20	8.70	9.20	9.70
Altura de trabalho (m)	7.20	7.70	8.20	8.70	9.20	9.70	10.20	10.70
Referência								
2.00 x 0.85	11608	11609	11610	11611	11612	11613	11614	11615
2.00 x 1.45	11628	11629	11630	11631	11632	11633	11634	11635
2.50 x 0.85	11648	11649	11650	11651	11652	11653	11654	11655
2.50 x 1.45	11668	11669	11670	11671	11672	11673	11674	11675