TEMPO CONFORT

Échafaudage professionnel en aluminium, à montage rapide, doté de garde-corps périphériques à 360° assurant une protection permanente. L'accès s'effectue par l'intérieur, grâce à des escaliers confortables inclinés à 45° et à des paliers entre les différents niveaux, facilitant la montée et la descente. Idéal pour les travaux d'entretien et de réparation.



Tempo Confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur : 1.35m ;
- 3 longueurs disponibles : 2.00 - 2.50 - 3.00m ;
- Escaliers à 45º avec mains courantes ;
- Profondeur des marches : 10cm ;
- Hauteur maximale de travail : 9.79m ;
- Capacité pour 2 personnes ;
- Distance entre échelons : 30cm ;

ÉQUIPEMENT

- 4 roues en nylon avec frein à double pédale (Ø 150mm) ;
- Cadres de hauteur : 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité à la norme EN1004

Cet échafaudage adopte le système de montage selon la **Norme européenne EN1004 1.2** :

- Distance du sol à la plateforme < 3.40m
- Distance entre plateformes successives < 2.25m
- Plateformes ajoutées au module P pour faciliter le montage et le démontage

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | UN EN287/1 EN ISO 96062 | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 200 KG









HAUTEUR MAX. *(m)*			PLATEFORME		COMPOSANTS		RÉFÉRENCES		
Plat.	**Total.**	**Trav.**	**Avec trappe**	**Sans trappe**	**Plinthes**	**Stabilisateurs**	**2.00m**	**2.50m**	**3.00m**
2.39	3.90	4.39	1	1	1	4P	**390200**	**390250**	**390300**
2.69	4.20	4.69	1	2	1	4P	**420200**	**420250**	**420300**
2.99	4.50	4.99	1	2	1	4P	**450200**	**450250**	**450300**
3.29	4.80	5.29	1	2	1	4P	**480200**	**480250**	**480300**
3.59	5.10	5.59	1	2	1	4M	**510200**	**510250**	**510300**
3.89	5.40	5.89	1	2	1	4M	**540200**	**540250**	**540300**
4.19	5.70	6.19	1	1	1	4M	**570200**	**570250**	**570300**
4.49	6.00	6.49	1	2	1	4M	**600200**	**600250**	**600300**
4.79	6.30	6.79	1	3	1	4M	**630200**	**630250**	**630300**
5.09	6.60	7.09	1	3	1	4M	**660200**	**660250**	**660300**
5.39	6.90	7.39	1	3	1	4M	**690200**	**690250**	**690300**
5.69	7.20	7.69	1	3	1	4G	**720200**	**720250**	**720300**
5.99	7.50	7.99	1	3	1	4G	**750200**	**750250**	**750300**
6.29	7.80	8.29	1	2	1	4G	**780200**	**780250**	**780300**
6.59	8.10	8.59	1	3	1	4G	**810200**	**810250**	**810300**
6.89	8.40	8.89	1	4	1	4G	**840200**	**840250**	**840300**
7.19	8.70	9.19	1	4	1	4G	**870200**	**870250**	**870300**
7.49	9.00	9.49	1	4	1	4G	**900200**	**900250**	**900300**
7.79*	9.30*	9.79*	1	4	1	4G	**930200**	**930250**	**930300**

* Hauteur maximale pour un usage extérieur avec stabilisateurs

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Escalier intérieur
Plancher à trappe
Stabilisateur *(unité)*
Mains courantes intermédiaires
2 mains courantes d'extrémité
Mains courantes pour base d'escalier (2/3 marches)
Mains courantes pour base d'escalier (4/7 marches)
Cadre d'entrée ouvert
Garde-corps intérieur
Base d'escalier à 2 marches
Base d'escalier à 3 marches
Base d'escalier à 4 marches
Base d'escalier à 6 marches
Base d'escalier à 7 marches
Garde-corps triple sécurité