

# INDUSTRIAL DUPLO PLUS

Escadote de dupla subida com degraus largos 8 cm e ampla plataforma.

Escadote duplo de uso profissional fabricado em alumínio nervurado, os degraus estão soldados aos montantes dando lugar a uma estrutura muito sólida e resistente. Dispõem de uma ampla plataforma de trabalho onde os operadores possam trabalhar com total comodidade e segurança.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distância entre degraus: 25 cm;
- Degraus planos antideslizantes: 8 cm;
- Capacidade: 150 kg;
- Número de degraus: de 5 a 13;
- Alturas em escadote: de 1,17 a 3,06 m.

## EQUIPAMENTO

- Plataforma de apoio aumentada (35x39 cm);
- Barra de ferro e dobradiça antiabertura;
- Tacos de borracha antideslizantes com desenho ergonómico;
- Reforços antiflexão nos degraus mais largos;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN 131;
- Etiqueta de identificação.

A norma europeia de segurança EN 131, proíbe estar nos últimos degraus na ausência de guarda-corpos. A plataforma conta como degrau.

## OPCIONAIS

- Guarda-corpos;
- Corrimões (de 1 a 4 unidades por escadote);
- Kit rodas (2 ou 4 unidades por escadote).

Estes acessórios permitem um uso profissional cómodo e seguro:

- No guarda-corpos opcional em alumínio, é possível pisar no último degrau com sensação de segurança e conforto por parte do operário.
- As rodas (pode-se por 2 ou 4 por escadote) permitem transportar as escadas rapidamente reduzindo tempo e esforço.
- O corrimão (desde 1 unidade até 4 por escadote) permite um agarrar cómodo durante a subida.
- Os acessórios opcionais são fornecidos junto com a escada diretamente da fábrica. Recomendamos encomendar os acessórios juntamente com a escada.

\*Ver página 23



REF							KG
		m	m	m	m	mm	
10026	2x5	1.17	3.17	0.49	0.32	80x25	7.00
10027	2x6	1.40	3.40	0.51	0.32	80x25	9.00
10028	2x7	1.62	3.62	0.54	0.32	80x25	10.00
10029	2x8	1.86	3.86	0.56	0.32	80x25	11.00
10030	2x9	2.10	4.10	0.59	0.32	80x25	13.00
10031	2x11	2.57	4.57	0.64	0.32	80x25	15.00
10032	2x13	3.06	5.06	0.69	0.32	80x25	18.00

