

PALCO 1 SUBIDA

Plataforma de armazém de uma subida.

Escada de armazém móvel fabricada em alumínio extrudido nervurado. Dispõem de uma ampla plataforma de trabalho de 60x80 cm, rodapés e guarda-corpos de 1 m de altura que protege o trabalhador. Cómoda subida de 60 cm de largura e 55° de inclinação, degraus planos antideslizantes com uma profundidade de 20 cm. O sistema de travão automático ativa-se quando a escada está em posição uso e desativa-se quando o operário desce.

A escada desloca-se facilmente graças às suas rodas de 125 mm de diâmetro. Parte lateral e traseira quase vertical, perpendicular ao solo que permite ao operário aproximar-se à maquinaria ou superfícies onde se vai realizar o trabalho. A escada segue desmontada e com manual de montagem detalhado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 3 a 8;
- Distância entre degraus: 23 cm;
- Profundidade degraus: 20 cm;
- Perfil montante: 65x25 mm;
- Largura subida: 60 cm;
- Grau de inclinação da subida: 55°;
- Dimensões plataforma: 60x80 cm;
- Altura corrimão: 100 cm;
- Altura rodapé: 6 cm;
- Altura da plataforma: de 0,66 a 1,86 m;
- Altura total da escada: de 1,57 a 2,77 m;
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- Corrimão;
- Rodapé;
- 2 rodas com travão;
- 2 rodas autobloqueantes de 125 mm de diâmetro;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

OPCIONAIS

- 2º Corrimão lateral de subida;
- Escada sem rodas;
- Bandeja porta-ferramentas;
- Porta de fecho.



REF						KG
	m	m	m	cm		
10311	3	0.66	1.57	2.66	77x124	38.00
10312	4	0.90	1.81	2.90	82x141	41.00
10313	5	1.14	2.05	3.14	88x158	45.00
10314	6	1.38	2.29	3.38	94x175	48.00
10315	7	1.62	2.53	3.62	100x192	52.00
10316	8	1.86	2.77	3.86	106x209	56.00

