

PALCO EXTRA

Plataforma fixa com 2 rodas de movimentação e com pegas.

Construída em alumínio extrudido com uma qualidade robusta e duradoura, a rampa de subida é larga e cómoda, tem uma inclinação de 48° com degraus antideslizantes de 200 mm de profundidade e uma distância entre degraus de 200 mm. Para evitar gastos excessivos de transporte a escada é comercializada desmontada, seguindo um livro de instruções de montagem. A traseira é perpendicular ao solo de modo a permitir ao utilizador um acesso muito próximo à parede ou a máquinas. Ideal para acesso a camiões, a máquinas e a equipamentos industriais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura degrau: 240 mm;
- Comprimento standard plataforma: 400 mm (possibilidade de ampliar 200 a 200 mm);
- Distância entre degrau: 200 mm;
- Inclinação subida: 48°;
- Degrau plano em alumínio estriado antideslizante (de série);
- Com 2 pegas e 2 rodas de diâmetro: 125 mm na parte traseira;
- 4 pés antideslizantes;
- Construção extremamente forte mediante perfis laterais de grande dimensão;
- Capacidade: 200 kg.

DISPONÍVEL

- Em 3 larguras: 600, 800 e 1000 mm;
- Sem corrimão e com corrimões;
- Sob pedido degraus em gradil aço galvanizado.

OPCIONAIS

- Palco extra com corrimões: 40 mm;
- 3 tipos de corrimões;
- Corrimão lateral direito;
- Corrimão lateral esquerdo;
- Corrimão frontal;
- Todos os corrimões estão equipados com rodapés 100x20 mm.



PALCO EXTRA			
	m	m	m
2	0.39	2.40	0.85
3	0.59	2.60	1.05
4	0.79	2.80	1.25
5	0.99	3.00	1.45

LARGURA 600 mm		
REF		KG
30011	2	16.00
30012	3	20.00
30013	4	25.00
30014	5	29.00

LARGURA 800 mm		
REF		KG
30015	2	18.00
30016	3	22.00
30017	4	28.00
30018	5	33.00

LARGURA 1000 mm		
REF		KG
30019	2	20.00
30020	3	25.00
30021	4	33.00
30022	5	38.00

