

TEMPO CONFORT

ANDAIMES DE ALUMÍNIO



Decreto
50/2005
Lei

Certificado
EN 1004
Norma

UN EN287/1
EN ISO 96062

5 años
GARANTIA



200
KG/m²

TEMPO CONFORT

É ideal para trabalhadores de construção, instalações, pintura e manutenção.

Tempo Confort dispõe de cómodas escadas interiores com ângulo de inclinação 45° e amplos degraus de 10 cm de profundidade. Cada escada tem 2 corrimões que permitem ao operário subir e descer com as mãos livres. No final de cada escada, a plataforma intermédia permite trabalhar a diversos níveis e aceder à escada seguinte. A entrada do andaime encontra-se no lado mais curto através de um marco especial de acesso. Os acessórios específicos do Tempo Confort permitem subir com total segurança e comodidade em qualquer uso. Formado por poucos componentes que facilitam o transporte e montagem (não necessita de ferramentas). Podem ser utilizados em configurações standard ou estruturas especiais à medida. Fabricado em tubo de alumínio Ø 50 mm com degraus estriados antideslizantes e anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Larguras disponíveis: 1,35 m;
- Altura máxima: 9,80 m;
- Comprimentos disponíveis: 2,00 - 2,50 e 3,00 m;
- Capacidade: 200 kg/m² (incluídas 2 pessoas);
- Distância entre degraus: 30 cm.

EQUIPAMENTO

- 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (diâmetros rodas disponíveis: 150 a 200 mm), pés torneados com reguladores para compensar desníveis e obstáculos (medidas disponíveis: 15, 40 e 70 cm);
- Marcos de alturas: 1,20 - 1,50 - 1,80 e 2,10 m;
- Plataforma com estrutura de alumínio e tabuleiro em contraplacado marítimo antideslizante com rodapés, tampa e gancho antivento;
- Escadas interiores com ângulo de 45° e corrimões;
- Marco especial de acesso;
- Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN 1004;
- Etiquetas de identificação.



TEMPO CONFORT

	ALTURA		NÚMERO PLATAFORMAS				2.00x1.35 m		2.50x1.35 m		3.00x1.35 m	
	Plataforma	Total	Trabalho	Estabilizadores	c/ tampa	s/ tampa	KG	€	KG	€	KG	€
	m	m	m									
USO INTERIOR/EXTERIOR	2,39	3,42	4,39	-	1	1	113		126		138	
	2,99	4,5	4,99	M	1	2	187		206		223	
	4,19	5,22	6,19	M	1	1	184		202		218	
	4,49	5,52	6,49	M	1	2	205		228		148	
	6,29	7,32	8,29	G	1	2	253		278		301	
USO INTERIOR	6,59	7,62	8,59	G	1	3	274		304		331	
	8,39	9,42*	10,39	M	1	3	312		345		375	
	8,69	9,72*	10,69	M	1	4	333		371		405	
	10,49	11,52*	12,49	M	1	4	375		417		454	
	10,79	11,82*	12,79	M	1	5	396		443		484	

**A altura máxima da plataforma permitida no exterior sem fixação na parede é de 8,00m

* Altura para uso interior