

## PALCO 1 SUBIDA

### Plataforma de armazém de uma subida

Plataforma de armazém móvel fabricada em alumínio extrudido nervurado. Dispõem de uma ampla plataforma de trabalho de 60x80cm, rodapés e guarda-corpos de 1m de altura que protege o trabalhador. Cómoda subida de 60cm de largura e 55° de inclinação, degraus planos antideslizantes com uma profundidade de 20cm. O sistema de travão automático ativa-se quando a plataforma está em posição de uso e desativa-se quando o operário desce. A plataforma desloca-se facilmente graças às suas rodas de 125mm de diâmetro. Parte lateral e traseira quase vertical, perpendicular ao solo que permite ao operário aproximar-se à maquinaria ou superfícies onde se vai realizar o trabalho. A plataforma segue desmontada e com manual de montagem detalhado.



### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nº de degraus: 3 a 8;
- Distância entre degraus: 23cm;
- Profundidade degraus: 20cm;
- Perfil montante: 65x25mm;
- Largura subida: 60cm;
- Grau de inclinação da subida: 55°;
- Dimensões plataforma: 60x80cm;
- Altura corrimão: 100cm;
- Altura plataforma: de 0.66 a 1.86m;
- Altura total: de 1.57 a 2.77m;
- Capacidade: 150KG

### EQUIPAMENTO

- Corrimão;
- Rodapé;
- 2 rodas autobloqueantes de 125mm de diâmetro;
- 2 rodas com travão;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação

### OPCIONAIS

- 2º corrimão lateral de subida;
- Plataforma sem rodas;
- Bandeja porta-ferramentas;
- porta de fecho

### PALCO 1 SUBIDA

REF						KG
		m	m	m	cm	
10311	3	0.66	1.57	2.66	77 x 124	38.00
10312	4	0.90	1.81	2.90	82 x 141	41.00
10313	5	1.14	2.05	3.14	88 x 158	45.00
10314	6	1.38	2.29	3.38	94 x 175	48.00
10315	7	1.62	2.53	3.62	100 x 192	52.00
10316	8	1.86	2.77	3.86	106 x 209	56.00

