

PONTE 45°

Ponte passagem de dupla subida

Ponte de passagem de dupla subida fabricada em alumínio extrudido nervurado. Dispõem de uma ampla plataforma de 80cm, rodapés e guarda-corpos de 1.00m de altura que protege o trabalhador. Cómoda subida de 60, 80 ou 100cm de largura e 45° de inclinação. degraus planos antideslizantes com uma profundidade de 20cm. A ponte serve-se desmontada e com manual de montagem detalhado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Nº de degraus: 3 a 11;
- Dimensões plataforma: 80x60, 80 ou 100cm;
- Profundidade degraus: 24cm;
- Perfil montante: 65x25mm;
- Largura subida: 60, 80 ou 100cm;
- Grau de inclinação da subida: 45°;
- Distância entre degraus: 20cm;
- Altura corrimão: 100cm;
- Altura rodapé: 6cm;
- Altura plataforma: de 0.66 a 2.66m;
- Altura total: de 1.66 a 3.76m;
- Capacidade: 200KG

EQUIPAMENTO




- Corrimão;
- Rodapés;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação

OPCIONAIS




- Ponte com rodas;
- Bandeja porta-ferramentas;






COM DEGRAUS SB 600x240mm

REF		 m	 m
200933	3	0.56	1.92
200934	4	0.76	2.32
200935	5	0.96	2.72
200936	6	1.16	3.12
200937	7	1.36	3.52
200938	8	1.56	3.92
200939	9	1.76	4.32
200940	10	1.96	4.72
200941	11	2.16	5.12




COM DEGRAUS SB 800x240mm

REF		 m	 m
200943	3	0.56	1.92
200944	4	0.76	2.32
200945	5	0.96	2.72
200946	6	1.16	3.12
200947	7	1.36	3.52
200948	8	1.56	3.92
200949	9	1.76	4.32
200950	10	1.96	4.72
200951	11	2.16	5.12

COM DEGRAUS SB 1000x240mm

REF		 m	 m
200953	3	0.56	1.92
200954	4	0.76	2.32
200955	5	0.96	2.72
200956	6	1.16	3.12
200957	7	1.36	3.52
200958	8	1.56	3.92
200959	9	1.76	4.32
200960	10	1.96	4.72
200961	11	2.16	5.12

SEGUNDO CORRIMÃO

REF		 m	 m
200973	3	0.56	1.92
200974	4	0.76	2.32
200975	5	0.96	2.72
200976	6	1.16	3.12
200977	7	1.36	3.52
200978	8	1.56	3.92
200979	9	1.76	4.32
200980	10	1.96	4.72
200981	11	2.16	5.12