

DEGRAU REDONDO DUPLA ECO-D

Échelle en porte-à-faux pour le bricolage.

Escalier en aluminium extrudé. Marchepieds antidérapants de 25 mm de diamètre en PVC. Escaliers destinés au marché de l'exportation, où les certificats de conformité aux normes européennes ne sont pas requis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre les marches: 300 mm;
- Quantités: 65x25 mm;
- Diamètre de marche: 25 mm;
- Aluminium 6063 T6;
- Capacité: 80 kg.

EQUIPEMENT

- Pieds antidérapants;
- Pièces en acier anti-ouverture.



FACULTATIF

- Échelle avec roues;
- Plateau à outils;
- Des brochettes;
- Sans ouverture de base.



35 cm



REF	 m	 mm	€
ESCD2+2	2.00+2.00	65X25	
ESCD2.5+2.5	2.50+2.50	65X25	
ESCD3+3	3.00+3.00	65X25	
ESCD3.5+3.5	3.50+3.50	65X25	
ESCD4+4	4.00+4.00	65X25	
ESCD4.5+4.5	4.50+4.50	65X25	
ESCD5+5	5.00+5.00	65X25	
ESCD6+6	6.00+6.00	65X25	

La gamme Ecolinha n'est pas conforme aux normes de sécurité EN 131. Escaliers fabriqués sur demande spéciale et sous la responsabilité du client. Jormax décline toute responsabilité pour la gamme Ecolinha.

