

INDUSTRIAL DUPLO

Escabeau double de deux montées avec marches larges de 8 cm.

Escabeau à usage professionnel en aluminium nervuré, les marches sont soudées aux montants donnant lieu à une structure très solide et résistante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre marches: 25 cm;
- Marches antidérapantes plates: 8 cm;
- Capacité: 150 kg;
- Nombre de marches: de 3 à 13;
- Hauteurs sur échelle: de 0,69 à 3,06 m;
- Testé: 225 kg.

EQUIPEMENT

- Barre de fer et charnière anti-ouverture;
- Bâtons antidérapants avec dessin ergonomique;
- Renforts antiflexion sur les marches les plus larges;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Étiquette d'identification.

La norme européenne EN 131 interdit d'être dans les deux les dernières marches en l'absence de garde-corps.

La plateforme est considérée comme une marche.

FACULTATIF

- Garde-corps;
- Main courante (de 1 à 4 unités par échelle);
- Kit roues (2 ou 4 unités par échelle).

Ces accessoires/options permettent un usage professionnel aisé et sûr:

- Avec le garde-corps en aluminium en option, il est possible d'utiliser la dernière marche avec le sentiment de sécurité et de confort de la part de l'ouvrier.

- Les roues (2 ou 4 par échelle) permettent de transporter l'échelle rapidement en récupérant du temps et de l'effort.

- La main courante (de 1 unité à 4 par échelle) permet une prise confortable pendant la montée.

Les accessoires optionnels sont fournis avec les vis de fixation qui s'appliquent aux trous de forage directement dans le produit.

*Voir page 23



REF							KG	€
	m	m	m	m	mm			
10017	2x3	0.69	1.98	0.43	0.17	80x25	3.50	
10018	2x4	0.92	2.21	0.46	0.17	80x25	5.00	
10019	2x5	1.17	2.67	0.49	0.17	80x25	6.50	
10020	2x6	1.40	2.90	0.51	0.17	80x25	8.00	
10021	2x7	1.62	3.12	0.54	0.17	80x25	9.50	
10022	2x8	1.86	3.36	0.56	0.17	80x25	11.00	
10023	2x9	2.10	3.60	0.59	0.17	80x25	12.50	
10024	2x11	2.57	4.07	0.64	0.17	80x25	14.50	
10025	2x13	3.06	4.56	0.69	0.17	80x25	17.50	

