

INDUSTRIAL

Escabeau Industrial soudé avec porte-plateau.

Escabeau à usage professionnel fabriqué en aluminium soudé donnant une robustesse maximale. Les marches sont soudées aux montants et constituent une structure très résistante. Très confortable par sa largeur de montée et des marches de 8 cm de profondeur. Il dispose d'un plateau et porte-outils en haut, large plate-forme et garde-corps qui offre une grande sécurité pour effectuer des travaux en hauteur. L'échelle industrielle est certifiée conforme à la norme européenne EN 131.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches: de 3 à 12;
- Distance entre marches: 25 cm;
- Profondeur des marches: 8 cm;
- Profil amont latéral: 80x25 mm;
- Profil amont arrière: 40x20 mm;
- Largeur fermée: 15 cm;
- Largeur de montée: de 44 à 66,50 cm;
- Dimensions plate-forme: 28x25,50 cm;
- Hauteur garde-corps: 60 cm;
- Hauteur du quai: de 0,69 à 2,77 m;
- Hauteur totale de l'échelle: de 1,34 à 3,41 m;
- Capacité: 150 kg;
- Testé: 225 kg.

EQUIPEMENT

- Plate-forme en polypropylène renforcé et antidérapante;
- Crochet de sécurité anti-ouverture sur la plate-forme;
- Ceinture de sécurité anti-ouverture;
- Bâtons antidérapants avec dessin ergonomique;
- Boîte à outils porte;
- Montants avec renforcement (à partir de la taille de 8 marches);
- Renforcé à l'arrière (à partir de la taille de 8 marches);
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Étiquette d'identification.



REF							KG	€
		m	m	m	m	m		
10001	3	1.34	0.69	2.69	0.44	0.15	5.30	
10002	4	1.56	0.92	2.92	0.47	0.15	6.10	
10003	5	1.80	1.16	3.16	0.49	0.15	8.00	
10004	6	2.03	1.39	3.39	0.51	0.15	9.30	
10005	7	2.25	1.61	3.61	0.54	0.15	11.00	
10006	8	2.49	1.85	3.85	0.56	0.15	13.00	
10007	10	2.94	2.30	4.30	0.62	0.15	14.50	
10008	12	3.41	2.77	4.77	0.66	0.15	15.60	

FACULTATIF

- Plateforme en aluminium;
- Barres en acier galvanisé anti-ouverture/fermeture;
- Toues de glissement;
- Rampe de montée.

