

MULTIFLEX PLUS

Échelle multifonctionnelle télescopique renforcée.

Échelle télescopique polyvalente en aluminium extrudé et nervuré renforcé. Les charnières en aluminium fonctionnent comme des joints à dégagement rapide, vous permettant de travailler en échelle ou en position de montage mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'étapes: 8 à 12;
- Distance entre les marches: 28 cm;
- Profondeur des marches: 27 cm;
- Profil de goujon interne: 63x27 mm;
- Hauteur extérieure du profilé: 70x31 mm;
- Hauteur de l'échelle: de 1,91 à 2,94 m (tous les 28,60 cm);
- Hauteur du mur: de 4,01 à 6,25 m (tous les 28,60 cm);
- Capacité: 150 kg.

EQUIPEMENT

- Charnières en aluminium à positionnement rapide;
- Crochets de verrouillage en acier recouverts de nylon;
- Patins en caoutchouc ergonomiques et antidérapants pour une adhésion maximale au sol;
- Poignée articulée en aluminium avec trois goujons en acier;
- Plateau à outils en nylon 31x36 cm;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Etiquette d'identification.



FACULTATIF



| REF | | | | | | | KG | € |
|-------|---------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | | m | m | m | m | m | | |
| 30770 | 8 + 8 | 4.01 | 1.22 | 1.91 | 0.63 | 0.15 | 12.00 | |
| 30771 | 10 + 10 | 5.15 | 1.50 | 2.44 | 0.63 | 0.15 | 14.20 | |
| 30772 | 12 + 12 | 6.25 | 1.78 | 2.94 | 0.75 | 0.15 | 17.50 | |

