

OPTIMUS

Échelle en aluminium.

Il permet d'accéder facilement à différentes hauteurs avec une fixation stable au sol et à la place d'appui.

L'échelle est munie de mains courantes des deux côtés pour protéger l'utilisateur de haut en bas. Les larges semelles d'appui en PVC permettent de modifier l'inclinaison de l'échelle en s'adaptant au terrain et en maintenant la stabilité. Lorsque vous modifiez la hauteur de l'appui, la pente varie, gardez toujours les marches en position horizontale pour une montée confortable. Les pièces d'appui, la plate-forme et les patins, ont des trous pour pouvoir être fixés et éviter ainsi les glissements accidentels, en fonction du terrain. Il est parfait pour les toits ou les plafonds très en pente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Patins antidérapants pour un soutien parfait du terrain;
- Capacité: 150 kg;
- Des chaussures permettant une fixation au sol;
- Vis incluse;
- Marches en aluminium antidérapantes et antidérapantes: 255 mm;
- Largeur: 600 mm;
- Dispositif anti-sécurité intégré.



Inclinaison à 71°



Inclinaison 19°



Décret 50/2005 Loi

Certifiées EN 131 Normes

5 ans GARANTIE

usage professionnel

150 KG

REF	min.	max.	mm	KG	€	inclinaison		mm	KG	€
						15°	60°			
180100	5	477	1320	2690 x 690 x 750	33.00					
180101	6	575	1600	2990 x 690 x 750	40.00					
180102	7	673	1884	3290 x 690 x 750	44.00					
180103	8	770	2167	3590 x 690 x 750	52.00					
180104	9	868	2451	3890 x 690 x 750	59.00					
180105	10	966	2735	4190 x 690 x 750	65.00					
180106	11	1063	3018	4490 x 690 x 750	72.00					
180107	12	1161	3302	4790 x 690 x 750	78.00					

REF	min.	max.	mm	KG	€	inclinaison		mm	KG	€
						15°	60°			
180108	13	1259	3586	5090 x 690 x 750	85.00					
180109	14	1356	3869	5390 x 690 x 750	91.00					
180110	15	1454	4153	5690 x 690 x 750	98.00					
180111	16	1552	4437	5990 x 690 x 750	104.00					
180112	17	1649	4702	6290 x 690 x 750	110.00					
180113	18	1747	5004	6590 x 690 x 750	117.00					
180114	19	1845	5288	6890 x 690 x 750	123.00					
180115	20	1942	5571	7190 x 690 x 750	130.00					