

PRIME DUPLA

Échelle conçue pour les travaux les plus pénibles.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Roues coulissantes;
- Stabilisateur de base réglable;
- Renfort du stabilisateur intérieur en nylon;
- Instructions de montage et d'utilisation;
- Système d'ouverture en aluminium injecté;
- Barre empêchant la fermeture ou l'ouverture incontrôlée de l'échelle;
- Pieds en caoutchouc antidérapants;
- Dispositif de verrouillage d'extension pour empêcher le déplacement de l'échelle lorsque la limite de sécurité est atteinte;
- Dispositif de sécurité utilisé comme échelle;
- Plans en cours d'utilisation;
- Capacité: 150 kg;
- Pas de distance: 28 cm;
- Distance entre les marches: 30x30 mm.

EQUIPEMENT

- Base réglable brevetée;
- Base fournie en standard sur les modèles Prime double et triple;
- Construit en aluminium, ce système permet de régler l'échelle en terrain irrégulier, en lui donnant toujours la position verticale;
- 2 goupilles en acier permettent à l'utilisateur de régler la base; elle peut toujours être retirée chaque fois qu'il est nécessaire d'utiliser l'échelle en modèle extensible, dans des endroits étroits, etc;
- Réglage jusqu'à 16 cm - 2-2 cm.



REF		 m	 m	 m	 mm	KG	€
10755	6+7	3.45	2.25	2.10	67x27	12.00	
10756	8+9	4.65	2.85	2.70	67x27	14.00	
10757	10+11	5.85	3.45	3.30	67x27	17.00	
10758	12+13	6.75	4.05	3.80	67x27	19.00	
10759	13+14	7.65	4.35	4.10	84x27	23.00	

