

# PRIME TRIPLA

Échelle conçue pour les travaux les plus pénibles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Roues coulissantes;
- Stabilisateur de base réglable;
- Renfort du stabilisateur intérieur en nylon;
- Instructions de montage et d'utilisation;
- Système d'ouverture en aluminium injecté;
- Barre empêchant le verrouillage et l'ouverture incontrôlée de l'échelle;
- Pieds en caoutchouc antidérapants;
- Dispositif de verrouillage de l'extension pour empêcher l'échelle de se déplacer lorsque la sécurité est atteinte;
- Dispositif de sécurité, utilisé en tant qu'une échelle;
- Plans en cours d'utilisation;
- Capacité: 150 kg;
- Pas de distance: 28 cm;
- Distance entre les marches: 30x30 mm.

## EQUIPEMENT

- Base réglable brevetée;
- Base fournie en standard sur les modèles Prime double et triple;
- Construit en aluminium, ce système permet de régler l'échelle en terrain irrégulier, en lui donnant toujours la position verticale;
- 2 goupilles en acier permettent à l'utilisateur de régler la base; elle peut toujours être retirée chaque fois qu'il est nécessaire d'utiliser l'échelle en modèle extensible, dans des endroits étroits, etc;
- Réglage jusqu'à 16cm - 2-2cm.



REF		 m	 m	 m	 mm	KG	€
10760	6+7+7	4.95	2.25	2.10	67x27	17.00	
10761	7+8+8	5.85	2.55	2.40	67x27	19.00	
10762	8+9+9	6.45	2.85	2.70	67x27	20.00	
10763	9+10+10	7.30	3.10	3.00	84x27	25.00	
10764	10+11+11	8.50	3.40	3.30	100x27	30.00	
10765	12+13+13	9.72	4.00	3.90	100x27	35.00	

