

PALCO 1 SUBIDA



Plateforme d'entrepôt à usage professionnel, fabriquée en aluminium extrudé nervuré. Équipée de marches de 20 cm de profondeur espacées de 23 cm. Elle dispose d'un système de verrouillage automatique qui s'active lorsque la plateforme est en position de travail et se désactive lorsque l'échelle est relevée. Idéale pour l'accès et la maintenance de véhicules, de planchers surélevés et de machines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Nombre de marches : de 3 à 8 ;
- Espacement entre les marches : 23 cm ;
- Profondeur des marches : 20 cm ;
- Plateforme : 60 × 80 cm ;
- Hauteur du garde-corps et des plinthes : 1,00 m ;
- Profilé du montant : 65 × 25 mm ;
- Largeur de montée : 66 cm ;
- Inclinaison de montée : 55° ;
- Roues : Ø 125 mm ;
- Partie arrière presque verticale ;
- Notice d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.

OPTIONS

- 2 mains courantes latérales + protection latérale
- Protection frontale
- Plateforme sans roues
- Portillon de fermeture



Palco 1 Subida 5 marches



Nombre de marches	3	4	5	6	7	8
Hauteur de la plateforme (m)	0.73	0.96	1.19	1.42	1.65	1.88
Hauteur totale (m)	1.64	1.87	2.10	2.33	2.56	2.79
Hauteur de travail (m)	2.73	2.96	3.19	3.42	3.65	3.88
Longueur × largeur (m)	0.77 × 1.24	0.82 × 1.41	0.88 × 1.58	0.94 × 1.75	1.00 × 1.92	1.06 × 2.09
Poids (kg)	38.00	41.00	45.00	48.00	52.00	56.00
Référence	10311	10312	10313	10314	10315	10316